
Teilegutachten Nr.: 366-0384-04-MURD
Hersteller: Van den Berg BV
Typ: BM013

Seite 1 von 10

TEILEGUTACHTEN

Nr. 366-0384-04-MURD

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil / den Änderungsumfang : Fahrwerksfedern zur Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus um ca. 70 mm

vom Typ : BM013

des Herstellers : Van den Berg BV
: NL - 7536 PA Enschede

für das Fahrzeug : BMW 3er Reihe (E30)

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Teilegutachten Nr.: 366-0384-04-MURD
Hersteller: Van den Berg BV
Typ: BM013

Seite 2 von 10

I. Verwendungsbereich

Ausführung BM013/1

Fahrzeughersteller: BMW

Typ	ABE/EG-Nr.	Motorleistung in kW	Handelsbezeichnung
3/1	9637/2, /3, /4	55 – 126 nur Hinterradantrieb	BMW 3er Reihe (E30) nur Limousine
3/R	E147, /1		

805/970

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:

Zulässige Achslast an der Vorderachse: 805 kg
Zulässige Achslast an der Hinterachse: 970 kg

Die Umrüstung ist nur zulässig für Fahrzeuge, die mit DE-Projektions-Abblendscheinwerfer ausgestattet sind.

Die Umrüstung ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Niveauegleich.

Ausführung BM013/2

Fahrzeughersteller: BMW

Typ	ABE/EG-Nr.	Motorleistung in kW	Handelsbezeichnung
3/1	9637/2, /3, /4	55 – 126 nur Hinterradantrieb	BMW 3er Reihe (E30)
3/R	E147, /1		

805/1040

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:

Zulässige Achslast an der Vorderachse: 805 kg
Zulässige Achslast an der Hinterachse: 1040 kg

Die Umrüstung ist nur zulässig für Fahrzeuge, die mit DE-Projektions-Abblendscheinwerfer ausgestattet sind.

Die Umrüstung ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Niveauegleich.

Teilegutachten Nr.: 366-0384-04-MURD
Hersteller: Van den Berg BV
Typ: BM013

Seite 3 von 10

Ausführung BM013/3

Fahrzeughersteller: BMW

Typ	ABE/EG-Nr.	Motorleistung in kW	Handelsbezeichnung
3/1	9637/2, /3, /4	55 – 126 nur Hinterradantrieb	BMW 3er Reihe (E30) nur Limousine
3/R	E147, /1		

805/970

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:

Zulässige Achslast an der Vorderachse: 865 kg
Zulässige Achslast an der Hinterachse: 970 kg

Die Umrüstung ist nur zulässig für Fahrzeuge, die mit DE-Projektions-Abblendscheinwerfer ausgestattet sind.

Die Umrüstung ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Niveauegleich.

Ausführung BM013/4

Fahrzeughersteller: BMW

Typ	ABE/EG-Nr.	Motorleistung in kW	Handelsbezeichnung
3/1	9637/2, /3, /4	55 – 126 nur Hinterradantrieb	BMW 3er Reihe (E30)
3/R	E147, /1		

805/1040

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:

Zulässige Achslast an der Vorderachse: 865 kg
Zulässige Achslast an der Hinterachse: 1040 kg

Die Umrüstung ist nur zulässig für Fahrzeuge, die mit DE-Projektions-Abblendscheinwerfer ausgestattet sind.

Die Umrüstung ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Niveauegleich.

Teilegutachten Nr.: 366-0384-04-MURD
Hersteller: Van den Berg BV
Typ: BM013

Seite 4 von 10

II. Beschreibung des Änderungsumfanges

Die Tieferlegung des Fahrzeuges erfolgt durch andere Fahrwerksfedern. Der Wert der Aufbau-tieferlegung wurde an einem Prüffahrzeug ermittelt. Aufgrund fahrzeugspezifischer Toleranzen und unterschiedlicher Fahrzeugausführungen kann die tatsächliche Tieferlegung im Einzelfall abweichen.

Der Einbau erfolgt entsprechend den serienmäßigen Federn nach den Angaben des Fahr-zeugherstellers. Dabei dürfen die serienmäßigen Endanschläge nicht verändert werden.

Ausführung BM013/1:

Typ	BM013	
	Vorderachse	Hinterachse
Art	Schraubenfeder (Federstahl)	
Kennzeichnung	100587 aufgedruckt	100480 aufgedruckt
Farbe	rot ww. blau ww. gelb	rot ww. blau ww. gelb
Drahtstärke d in mm	12	13,5
Außendurchmesser \varnothing_A in mm	Oben	73
	Mitte	155
	Unten	73
Länge L_0 (ungespannt) in mm	222	203
Windungszahl i_g	4,25	5,75
Federform	Zylinder	Tonne
Zusatzfeder (Druckanschlag) Gummi- oder Hartschaumelement	Vorderachse	Hinterachse
Kennzeichnung	- Original gekürzt	- Original
Länge L_0 in mm	45	Serie
Dämpferelement	Vorderachse	Hinterachse
	Sport-Dämpferelement, das vom Dämpferhersteller für die angegebenen Fahrzeugtypen freigegeben ist und in seinen Abmessungen (Endanschlag, Dämpferrohrlänge) mit Ausnahme einer gekürzten Kolbenstange dem Serienteil entspricht.	

Teilegutachten Nr.: 366-0384-04-MURD
Hersteller: Van den Berg BV
Typ: BM013

Seite 5 von 10

Ausführung BM013/2:

Typ	BM013	
	Vorderachse	Hinterachse
Art	Schraubenfeder (Federstahl)	
Kennzeichnung	100587 aufgedruckt	100026 aufgedruckt
Farbe	rot ww. blau ww. gelb	rot ww. blau ww. gelb
Drahtstärke d in mm	12	13,75
Außendurchmesser \varnothing_A in mm	Oben	73
	Mitte	142
	Unten	73
Länge L_0 (ungespannt) in mm	222	200
Windungszahl i_g	4,25	5,75
Federform	Zylinder	Tonne
Zusatzfeder (Druckanschlag) Gummi- oder Hartschaumelement	Vorderachse	Hinterachse
Kennzeichnung	- Original gekürzt	- Original
Länge L_0 in mm	45	Serie
Dämpferelement	Vorderachse	Hinterachse
	Sport-Dämpferelement, das vom Dämpferhersteller für die angegebenen Fahrzeugtypen freigegeben ist und in seinen Abmessungen (Endanschlag, Dämpferrohrlänge) mit Ausnahme einer gekürzten Kolbenstange dem Serienteil entspricht.	

Teilegutachten Nr.: 366-0384-04-MURD
Hersteller: Van den Berg BV
Typ: BM013

Seite 6 von 10

Ausführung BM013/3:

Typ	BM013	
	Vorderachse	Hinterachse
Art	Schraubenfeder (Federstahl)	
Kennzeichnung	100586 aufgedruckt	100480 aufgedruckt
Farbe	rot ww. blau ww. gelb	rot ww. blau ww. gelb
Drahtstärke d in mm	12	13,5
Außendurchmesser \varnothing_A in mm	Oben	143
	Mitte	143
	Unten	143
Länge L_0 (ungespannt) in mm	230	203
Windungszahl i_g	4,25	5,75
Federform	Zylinder	Tonne
Zusatzfeder (Druckanschlag) Gummi- oder Hartschaumelement	Vorderachse	Hinterachse
Kennzeichnung	- Original gekürzt	- Original
Länge L_0 in mm	45	Serie
Dämpferelement	Vorderachse	Hinterachse
	Sport-Dämpferelement, das vom Dämpferhersteller für die angegebenen Fahrzeugtypen freigegeben ist und in seinen Abmessungen (Endanschlag, Dämpferrohrlänge) mit Ausnahme einer gekürzten Kolbenstange dem Serienteil entspricht.	

Teilegutachten Nr.: 366-0384-04-MURD
Hersteller: Van den Berg BV
Typ: BM013

Seite 7 von 10

Ausführung BM013/4:

Typ	BM013	
	Vorderachse	Hinterachse
Art	Schraubenfeder (Federstahl)	
Kennzeichnung	100586 aufgedruckt	100026 aufgedruckt
Farbe	rot ww. blau ww. gelb	rot ww. blau ww. gelb
Drahtstärke d in mm	12	13,75
Außendurchmesser \varnothing_A in mm	Oben	73
	Mitte	142
	Unten	73
Länge L_0 (ungespannt) in mm	230	200
Windungszahl i_g	4,25	5,75
Federform	Zylinder	Tonne
Zusatzfeder (Druckanschlag) Gummi- oder Hartschaumelement	Vorderachse	Hinterachse
Kennzeichnung	- Original gekürzt	- Original
Länge L_0 in mm	45	Serie
Dämpferelement	Vorderachse	Hinterachse
	Sport-Dämpferelement, das vom Dämpferhersteller für die angegebenen Fahrzeugtypen freigegeben ist und in seinen Abmessungen (Endanschlag, Dämpferrohrlänge) mit Ausnahme einer gekürzten Kolbenstange dem Serienteil entspricht.	

Teilegutachten Nr.: 366-0384-04-MURD
Hersteller: Van den Berg BV
Typ: BM013

Seite 8 von 10

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit anderen Bauteilen

1. Es dürfen nur die serienmäßigen Rad/Reifenkombinationen verwendet werden. Sonder-Rad/Reifenkombinationen sind gesondert zu überprüfen.
2. Beim Anbau von Spoilern und Türschwelleren, Schalldämpferanlagen o.ä. darf die geforderte Mindestbodenfreiheit (siehe Anlage 1) nicht unterschritten werden.
3. Beim Anbau einer Kupplungskugel mit Halterung ist auf die vorgeschriebene Höhe der Kugel über der Fahrbahn zu achten (siehe Anlage 1). Dieser Wert ist bei der Abnahme zu überprüfen.

IV. Hinweise und Auflagen

1. Am umgerüsteten Fahrzeug sind die Spur- und Sturzwerte entsprechend den Herstellerangaben neu einzustellen. Eine Bestätigung ist vorzulegen.
2. Bei maximaler Ausfederung des Fahrzeuges dürfen die Fahrwerkfedern in axialer Richtung kein Spiel haben. Beim anschließenden Einfedern müssen die Federn ihre vorgegebene Lage wieder einnehmen.
3. Nachfolgend aufgeführte Anbauhöhen sind zu überprüfen (s. Anlage 1):
 - Beleuchtungseinrichtungen nach 76/756 EWG und ECE-R48
 - Kennzeichen nach § 60 StVZO
 - Anhängerkupplung nach 94/20/EG Anh.7
4. Die Fahrzeughöhe ist neu festzulegen.
5. Die Scheinwerfer sind gemäß Herstellerangaben neu einzustellen.
6. Die Bezieher der Umrüstung sind auf die eingeschränkte Bodenfreiheit des Fahrzeuges hinzuweisen.
7. Bei Fahrzeugen mit lastabhängiger Bremskraftregelung an der Hinterachse ist die Einstellung gemäß Vorgabe des Fahrzeugherstellers neu zu justieren. Eine Bestätigung ist vorzulegen.
8. In allen Fällen ist abweichend von dem VdTÜV Merkblatt 751 auf eine Mindestbodenfreiheit von 80 mm (bzw. 70 mm bei formelastischen Bauteilen) zu achten (siehe Anlage 1).
9. Die für serienmäßige Fahrzeuge mögliche Montage von Schneeketten an den Antriebsrädern wird durch die Tieferlegung nicht eingeschränkt. Bei Verwendung von nicht serienmäßigen Rädern und Reifen sind die im jeweiligen Gutachten genannten Auflagen und Hinweise zu beachten.
10. Auf den einwandfreien Zustand der Zusatzfeder-elemente (Druckanschläge) ist zu achten, ansonsten sind diese zu ersetzen.
11. Da durch die Tieferlegung die Anbauhöhe der Abblendlicht-Scheinwerfer (siehe Anlage 1) bei Fahrzeugausführungen die nicht mit DE-Projektions-Scheinwerfern, ausgerüstet sind, unterschritten wird, sind diese nachzurüsten.

Teilegutachten Nr.: 366-0384-04-MURD
Hersteller: Van den Berg BV
Typ: BM013

Seite 9 von 10

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Ziffer:	Eintragung:
13 (Höhe)	<i>Fzhöhe ist neu festzulegen ***</i>
33 (Bemerkungen)	M. GEÄNDERTEN FAHRWERKSFEDERN, HERST. . VAN DEN BERG BV, KENZ.FEDER V/H 100587 / 100480***

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

1 Verwendungs- und Anbauprüfung:

Die Prüfungen wurden gemäß des VdTÜV-Merkblatts 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen am PKW und PKW-Kombi (Stand 02.1990) unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" durchgeführt.

Bei Verwendung der beschriebenen Fahrzeugteile in Verbindung mit verschiedenen, serienmäßigen Rad/Reifenkombinationen wurde kein kritischer Fahrzustand festgestellt.

Kriterien des Fahrkomforts waren nicht Gegenstand der Begutachtung.

2 Festigkeitsnachweis:

Ausreichende Betriebsfestigkeit der Fahrwerkskomponenten wurde nachgewiesen. Die Einfederkennlinie wurde aufgenommen. Die Grenzfederate wurde nicht überschritten.

3 Achsmesswerte:

Das Prüffahrzeug wurde bis zu den zulässigen Achslasten beladen. Hierbei lagen die gemessenen Sturzwerte, bezogen auf die Reifentragfähigkeit, innerhalb des zulässigen Bereiches.

VI. Anlagen

Anlage 1 Maße

Teilegutachten Nr.: 366-0384-04-MURD
Hersteller: Van den Berg BV
Typ: BM013

Seite 10 von 10

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller **Van den Berg BV** hat den Nachweis (Reg. - Nr. **12 130 166 24 /TÜV SÜD**) erbracht, daß er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält. Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 10 zuzüglich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

München, den 25.06.2004
0003/21/95



S.Elbert -ts
Sachverständiger
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025

**Dieses Teilegutachten besitzt nur Gültigkeit mit Originalstempel der Firma Van den Berg BV.
Unrechtmäßiges Vervielfältigen und/oder Verfälschen ist untersagt.**

Teilegutachten Nr.: 366-0384-04-MURD
Hersteller: Van den Berg BV
Typ: BM013

Anlage 1 Seite 1

Anlage 1 Maße:

2 Beleuchtungseinrichtungen:

Art der Beleuchtungseinrichtung	Höhe über Fahrbahn in mm	
	max.	min.
Abblendlicht	1200	500
Begrenzungsleuchte	1500	350
Fernlicht	--	--
Nebelscheinwerfer	800*	250
Fahrtrichtungsanzeiger (v/h)	1500	350
Fahrtrichtungsanzeiger (seitl.)	1500	350
Parkleuchte	1500	350
Rückfahrscheinwerfer	1200	250
Bremsleuchte	1500	350
Schlußleuchte	1500	350
Nebelschlußleuchte	1000	250
Rückstrahler (nicht dreieckig)	900	250

Werte entsprechen 76/756 EWG, bzw. ECE-R48, bzw. §§50-54 StVZO

Werte für sichtbare, leuchtende Fläche

Fahrzeugklasse M1

*nicht höher als Abblendlicht

3 Kennzeichenhöhe:

Mindesthöhe des amtlichen Kennzeichens (Unterkante) bei Leergewicht:

- vorne: **200 mm**
- hinten: **300 mm**

4 Kupplungskugel:

Abstand Kupplungsmitte-Fahrbahn

bei zul. Gesamtgewicht:

- min.: **350 mm**
- max.: **420 mm**

Werden diese Werte nicht eingehalten, so ist die Anhängelast in den Fahrzeugpapieren zu streichen

5 Bodenfreiheit:

Mindestbodenfreiheit zu:

- formfesten Teilen: **80 mm**
- formelastischen Teilen: **70 mm**