

# GUTACHTEN über die Dauerfestigkeit von Sonderräder

Nr. 90-1079-00-01

Prüfgegenstand: PKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 bis 10 J x 16 H2  
Typ Touring

Hersteller: Volker Schmidt Gleichenhagen 2, 33795 Bad Jagenberg

Kennzeichnung Rad	Radgröße	Ein- pres- tiefe (mm)	Größe Außenbett (")	Größe Innenbett (")
TFW601	8,5 J x 16 H2	36	1,5	6,5
		23	2	6
		11	2,5	5,5
	9 J x 16 H2	30	2	6,5
		17	2,5	6
		4	3	5,5
	9,5 J x 16 H2	36	2	7
		23	2,5	6,5
		11	3	6
		-2	3,5	5,5
	10 J x 16 H2	30	3,5	7
		17	3	6,5
4		3,5	6	

**Kennzeichnung:**

Stylingsseite

Anschlussseite

Radnummer:  
Radgröße:  
Einpresstiefe:  
Kerbfestmerkmale:

TFW601  
z.B.: 7Jx16H2  
z.B.: ET36  
Made in England

**Beschreibung:**

Dreitellige Leichtmetalleonderräder mit asymmetrischen Tiefbett und Doppelkump. Das Sonderrad besteht aus einer gewalzten inneren und äußeren Felgenbetthälfte und einem Felgenstern mit 10 Speichen (Wiederdruckkollenguß). Die Radteile sind auf einem Lochkreis von 339 mm mit 30 Schrauben-Mutter-Kombinationen verschraubt und mit synthetischen Dichtungsmaterial abgedichtet.

**Fertigungsbetrieb:**

Components Automotive 73 Ltd, England  
Madin, Frankreich

**Abmessungen der Sonderräder:**

Radgröße: 7 J x 16 H2 bis 10 J x 16 H2

**Radenschluß:**

# GUTACHTEN über die Dauerfestigkeit von Sonderräder

Nr. 90-1079-00-01

Prüfgegenstand: PKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 bis 10 J x 16 H2  
Typ Touring

Hersteller: Volker Schmidt Gleichenhagen 2, 33795 Bad Jagenberg

**Auftraggeber:**

Volker Schmidt  
Gleichenhagen 2  
33795 Bad Jagenberg

**Prüfgegenstand:**

PKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 bis 10 J x 16 H2

**Typ:**

Touring

Ergänzung	neue Anlage(n)	Ausfertigung
	x	1.

**Übersicht der Mittenloch- und Lochkreise**

Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Szentrierring	Mittenloch-1 (mm)	Radlast (kg)	Lochkreis-1 (mm) / Lochz.	Abrollumfang (mm)
TFW601	E00 63,4-54,1	54,1	530	98/4	1000
	E09 63,4-59,6	56,6		98/4	
	E07 63,4-52,1	52,1		100/4	
	E08 63,4-54,1	54,1		100/4	
	E05 63,4-56,1	56,1		100/4	
	E04 63,4-54,6	56,6		100/4	
	E01 63,4-57,1	57,1		100/4	
	E02 63,4-59,2	59,2		100/4	
	E03 63,4-57,1	57,1		100/5	

**Übersicht der Radgrößen und Einpresstiefen**

Kennzeichnung Rad	Radgröße	Ein- pres- tiefe (mm)	Größe Außenbett (")	Größe Innenbett (")
TFW601	7 J x 16 H2	30	1	5,9
		23	1,5	6
	9 J x 16 H2	30	1,3	6
		17	2	5,5